

simp

Soc. Importazione Materie Prime

PARTITA I.V.A. 00714460193  
COD. FISCALE 00735620155



S.p.A. Capitale Sociale € 1.560.000,00

PARAFFINA - TOLUOLO - XILOLO - RAGIA MIN. - ACETONE - MEG - DEG - AMMINE

## SPECIFICHE

Prodotto:	<b>XILENE</b>
Product:	<b>Xylene</b>

Proprietà	Unità	Valore		Metodo
		min	max	
Aspetto <i>Appearance</i>	-	Liquido limpido <i>Clear liquid</i>		ASTM E 2680
Colore <i>Colour</i>	Pt-Co scale		25	ASTM D 1209
Densità a 15°C <i>Density at 15°C</i>	g/cm <sup>3</sup>	0,865	0,875	ASTM D 4052
Distillazione / <i>Distillation</i>				
T iniziale di distillazione - IBP	°C	137		ASTM D 850
T dist. al punto secco - DBP	°C		143	
Intervallo di distillaz. (ΔT)	°C		6	
Colore dopo lavaggio acido <i>Acid wash colour</i>	N		6	ASTM D 848
Titolo (aromatici C <sub>8</sub> ) <i>Title (aromatics C<sub>8</sub>)</i>	% w/w	98		ASTM D 2360
Benzene <i>Benzene content</i>	ppm		100	ASTM D 2360
Toluene <i>Toluene content</i>	% w/w		1	ASTM D 2360
Etilbenzene <i>Ethylbenzene content</i>	% w/w		20	ASTM D 2360
Aromatici C <sub>9</sub> e superiori <i>Aromatics C<sub>8</sub> and greater content</i>	% w/w		1	ASTM D 2360
Composti solforati (H <sub>2</sub> S, SO <sub>2</sub> ) <i>Sulphur compounds content</i>	ppm	Assenti		ASTM D 853
Zolfo <i>Sulphur content</i>	ppm		1	ASTM D 5354
Acidità <i>Acidity</i>	mg KOH/100 ml		0,5	ASTM D 847
Corrosione su rame <i>Copper corrosion</i>	Classe Scala ASTM D130		1b	ASTM D 849
Non aromatic <i>Non aromatics content</i>	% w/w		1	ASTM D 2360

Emesso da: QM		Approvata da: DG		
DA-D-01	Xilene	REV 06	Gennaio 2012	Pag 1 / 1

**Sede Amministrativa e Societaria:**  
Via Triboldi Pietro, 4  
26015 - Soresina (CR)  
Italia  
**Telefono:** +39 0374 341830  
**FAX:** +39 0374 343964  
**email:** info@simp-trading.com

**Uffici commerciali:**  
Piazza Duca d'Aosta, 12  
20124 - Milano  
Italia  
**Telefono:** +39 02 8738 3736  
**FAX:** +39 02 7600 4654  
**email:** info@simp-trading.com

**Reg. Imprese:** 00735620155  
**R.E.A.:** CR 51673  
MI 420915